


HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800 系列

— 经济高效的工作组级宽幅打印



经济高效，轻松维护

压缩打印数据，提高打印效率
— 内存增强技术



* 准确的压缩比例依据文件的实际复杂性而有所不同

HP 内存增强技术通过数据压缩，使打印机内存几乎增加一倍。

轻松应对复杂打印作业

强大的 256 MHz 处理器和 96 MB RAM (可升级至 544 MB) 可轻松处理复杂的打印作业，减少打印队列的瓶颈。同时，HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800 系列还采用内存增强技术以进一步优化性能，可自动压缩打印数据，可用内存增加了将近一倍。

HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 墨水系统 — 节省更多成本

4 个独立大容量墨盒(1 个 69 ml 黑色和 3 个 28 ml 彩色墨盒)和独立长寿命打印头可降低墨水的更换频率，且只需更换用完的墨盒，能够大大降低运行成本。

创新的全面打印解决方案

在您的打印机及耗材上采用的 HP 智能打印技术[#]支持状态监视和报警信息，并提供不断、自动的调整，以优化打印质量，确保每一次打印都能够获得质感、清晰的文本和生动逼真的图像。

多用途、高效的控制面板

易于理解的背光 LCD 控制面板可方便地访问简单的打印机配置、维护及故障排除。直观的控制使用户可以轻松地管理打印作业并监视墨水状态。一旦点击取消按钮即可立即取消打印作业，减少墨水 and 时间的浪费。

[#] 使用原装 HP 耗材可确保所有打印特性的可用性。



只更换用完的墨盒



简单易用的控制面板，令打印过程一目了然

全面的网络特性和可靠性能

HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800 系列 灵活的接口方式



全面的连接选项

HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800 系列具有先进的网络特性，通过 EIO 插槽和 HP 620n 快速以太网内置打印服务器可连接多达 10 个用户。其它的连接选项还包括全速 USB 2.0 端口和并行端口。您可以将该打印机无缝地集成到您的办公网络环境中。

可靠的网络兼容性

内置的 HP PCL 5c、HP PCL 6 和 HP PostScript level 3 仿真打印驱动程序可在确保传输网络流量，降低服务器负载的同时，更好地适应最复杂的网络环境。

轻松的网络管理

HP 远程管理软件，HP Web Jetadmin 可帮助您方便地远程安装、配置和管理您的打印机。您的技术管理员可以进行诊断，启用自动电子邮件报警，并监视作业跟踪和统计情况。


可靠且强大的性能

HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800 系列拥有久负盛名的 HP 高可靠性和高质量，以及其 12,000 页的月打印负荷，可满足工作组网络打印的苛刻需要。

享誉世界的全球化支持

为了进一步解除后顾之忧，每一款 HP 产品还提供屡获殊荣的 HP 服务与支持 — HP 客户互动中心。我们有经验丰富、技术全面的专业客户服务人员，通过在线 (www.hp.com/support)、电子邮件或者电话快速响应，以 18 种语言，全球 24 小时为您提供服务。

HP 客户互动中心提供广泛全面的服务支持，包括设置和安装、保修升级、故障排除工具、维修和更换服务、电话和 Web 支持、软件更新以及自行维护服务。我们广泛的保修和维修选项将为您带来极大的灵活性及便利性 — 您可将产品送到 HP 维修中心或联系经销商。



HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800

HP Web Jetadmin 使轻松的打印机管理更易如反掌

打印负荷高达

12,000

页/月



HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800 系列

1. 易读的背光 LCD 屏幕和实用的控制面板按钮，包括电源、帮助、取消、恢复和 3 个菜单导航按钮
2. 四个独立、耐用的打印头及墨盒可提供低维护、经济有效的打印
3. 100 页带延伸板的出纸托盘
4. 标配 150 页主输入纸盒，可选 250 页输入纸盒
5. 通过 HP Jetdirect 620n 快速以太网打印服务器为多达 10 个用户提供高性能的网络连接
6. 内置全速 USB 2.0 和符合 IEEE 1284 标准的并行端口
7. 功能强大的 256 MHz 处理器及 96 MB RAM (可通过 2 个可用的 DIMM 插槽扩展至 544 MB)
8. 自动双面打印单元以最少用户干预使文档达到专业品质



图中所示为 HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800

HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800 系列概览



HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800[#]

- 150 页主输入纸盒
- 带延伸板的 100 页出纸托盘
- 符合 IEEE 1284 标准的并行和全速 USB 2.0 端口
- 1 个用于可选网络连接的可用 EIO 插槽

[#] 仅在指定亚太国家/地区有售。



卓越科技 — 效果出众

HP 每年在打印和成像研究上的支出超过 10 亿美元，确保您获得能够反映您企业品质的高质量打印。

HP 墨水技术

专利 HP 墨水包含很多成分，可满足特定的性能和可靠性需要。为使每一种新墨水臻于完美，惠普要花费长达 3 年的时间，对多达 100 种配方进行评估。HP 墨水同样进行了严格的测试 — 超过 70 次，其中的 20 次单是为了测试纯度 — 以防止喷嘴堵塞，确保最佳的打印质量。

HP 打印纸技术

HP 商务通讯专用纸为您提供更多特性。每一张纸都包含多层特殊材料和涂层，能够与 HP 打印机和墨水珠联璧合 — 消除了出色打印过程中的猜测成本。

HP 商务通讯专用纸与 HP 打印机和墨水相得益彰，为您打印出专业效果的建议书、报告、宣传册及销售工具。

卓越的性能和纸张处理功能



HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800 系列满足您小型工作组的宽幅彩色打印需要。可与入门级彩色激光打印机媲美的彩色打印性能确保鲜艳悦目的 super B/A3+ 海报尺寸材料打印输出。合理的价格、经济有效的运行为您的企业提供快速、经济的彩色打印。该打印机打印速度快，并且专门为网络打印而设计，使用方便，可无缝适应您现有网络。

自行制作市场宣传资料

在办公室中灵活地进行全彩色的打印 — 从明信片到海报。使用各种专用和日常打印纸及胶片(高达 A3+ 尺寸)打印从新闻简报和建议书到技术图纸的所有文档，给人留下深刻印象。使用可选的条形码打印解决方案可获得更大的灵活性。

保持高效率和低用户干预

2 个容量分别为 250 页和 150 页的输入纸盒提供灵活的介质处理和较低的用户干预。自动双面打印单元可进一步增强性能，在轻松实现专业打印效果的同时节省纸张。

更快地完成打印作业

保持高效率。草稿模式下，黑白及彩色(letter)打印速度分别高达 24 ppm* 和 21 ppm*，缩短了等待打印作业完成的时间。

获得令人惊叹的彩色打印效果

HP 高级相纸上 4800 x 1200 dpi 的最佳分辨率及 HP PhotoREt III (富丽图第三代技术)和 HP ColorSmart III (智能彩色增强技术)等先进的 HP 技术确保了 HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800 系列输出卓然出众的彩色文档。

* 准确的速度取决于系统配置、软件程序和文件的复杂性。

横幅打印

水印

1 页纸上打印多页

平铺

轻松制作专业的市场宣传资料

内置的自动双面打印单元 * 可以非常方便地进行双面打印

HP PhotoREt III
使图像更清晰

4800 x 1200 dpi 最佳分辨率使图像更清晰

HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800 系列

技术规格

| | | | | | |
|-------------------|---|---|----------|---------|---------|
| 打印技术 | HP 热喷墨技术 | | | | |
| 打印速度(letter/A4)* | | 经济模式 | 快速标准模式 | 标准模式 | 最佳模式 |
| | 黑白文本 | 24 ppm | 12.5 ppm | 6.5 ppm | 4 ppm |
| | 彩色混合文本 | 21 ppm | 12 ppm | 5 ppm | 4 ppm |
| | 全页彩图 | — | — | 2.3 ppm | 0.7 ppm |
| 分辨率 | 彩色打印分辨率高达 4800 x 1200 dpi，采用 HP 第三代“富丽图”增强色彩分层技术或在输入精度达 1200 x 1200 dpi 的条件下使用高级相纸 | | | | |
| 耗材印量 | 彩色墨盒：青、品、黄(28 毫升)：均高达 1,750 页，每种颜色覆盖率为 5%； 黑色墨盒：K (69 ml)：高达 1,750 页，5% 覆盖率； 彩色打印头：青、品、黄：高达 24,000 页，每种色彩覆盖率为 5%； 黑色打印头：高达 16,000 页，5% 覆盖率 | | | | |
| 处理器 | 256 MHz Motorola 32-bit ColdFire 4e RISC | | | | |
| 内存 | 96 MB RAM，可扩充至 544 MB | | | | |
| 打印负荷 | 高达 12,000 页/月 | | | | |
| 介质处理 | 150 页主输入纸盒，250 页输入纸盒(BJ 2800 为可选)，自动双面打印单元(BJ 2800 为可选)，带延伸托盘的 100 页输出纸盒 | | | | |
| 自定义纸张尺寸 | 90 x 146 毫米(3.54 x 5.75 英寸)到 330 x 1270 毫米(13 x 50 英寸) | | | | |
| 标准纸张尺寸 | Letter、legal、tabloid、super B、executive、statement、索引卡、8.5 x 13 英寸、信封(10 号，Monarch)；A3+、A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、C4、C5、C6、DL | | | | |
| 纸张重量 | 150 页主输入纸盒：60 到 286 克/平方米(16 到 76 磅)，包括普通纸和相纸； 250 页输入纸盒：60 到 90 克/平方米(16 到 24 磅) | | | | |
| 介质类型 | 纸盒 1：纸张(普通纸、喷墨打印纸、相纸)、信封、投影胶片、标签、卡片(索引、贺卡) 纸盒 2：仅普通纸 | | | | |
| 接口 | 2800[†] ：符合 IEEE1284 标准的并行，全速 USB 2.0，1 个可用的 EIO 插槽 | | | | |
| 打印机语言 | HP PCL 5c、HP PCL 6、HP PostScript Level 3 仿真 | | | | |
| 字体 | 支持 HP 80 种字体(内置 45 种 TrueType 字体和 35 种 PostScript 字体，所有 PostScript 仿真及 HP PCL 5e 和 HP PCL 6 均可访问)。HP PCL 5e 和 HP PCL 6 中内置 Intellifont 和 TrueType rasteriser 字体。内置支持阿拉伯、西里尔、希腊、希伯来和乌克兰字符集。HP PCL 5e 和 HP PCL 6 中有 49 种字符集，支持使用这些字符的所有语言。 | | | | |
| 客户机操作系统 | Windows® 98、Me、NT、2000、XP；Mac OS 10.1.5、10.2、10.3 [‡] | | | | |
| 网络操作系统 | Windows® NT、Windows® 2000、Windows® 2003 Server、NetWare (4.2、5.1、6.5)、NT4 Terminal Server、带 Citrix MetaFrame v 1.8 的 NT4 Terminal Server、带 Citrix MetaFrame XP 的 NT4 Terminal Server、Window® 2000 Terminal Services、带 Citrix MetaFrame 1.8 的 Windows® 2000 Terminal Services、带 Citrix Metaframe XP 的 Windows 2000 Terminal Services、Windows® 2003 Terminal Services、带 Citrix Metaframe Presentation Server 的 Windows® 2003 Terminal Services | | | | |
| 最低系统要求 | CD ROM，Microsoft® Internet Explorer v. 5 或更高版本；Windows® 98：奔腾® 90 或更高，16 MB RAM，130 MB 硬盘空间；Windows® Me：奔腾 150 或更高，32 MB RAM，130 MB 硬盘空间；Windows® 2000：奔腾® 300，64 MB RAM，160 MB 硬盘空间；Windows® XP 32：奔腾® 233，64 MB RAM，160 MB 硬盘空间；Windows® XP 64：奔腾® 233，128 MB RAM，160 MB 硬盘空间；iMac 600 MHz，128 MB；Power Mac G3 或更高 400 MHz，128 MB；iBook 366 MHz，128 MB | | | | |
| 外观尺寸(宽 x 长 x 高) | 2800[†] ： | 676 x 498 x 199 毫米(26.6 x 19.6 x 7.8 英寸) | | | |
| 重量 | 2800[†] ： | 13.5 千克(29.7 磅) | | | |
| 工作环境 | 工作温度： | 15 °C 到 35 °C (59 °F 到 95 °F) | | | |
| | 存放温度： | -40 °C 到 60 °C (-40 °F 到 140 °F) | | | |
| | 相对湿度： | 15% 到 80% RH 无凝结 | | | |
| 声音 | 默认模式： | 6.2 B(A)；草稿模式：6.4 B(A) | | | |
| 电源规格 [△] | 输入要求： | 100 到 240 VAC (± 10%)，50/60 Hz (± 2 Hz)，2.2 安培； | | | |
| 符合能源之星标准 | 功耗： | 最大：67 瓦；节能：低于 30 瓦；待机：12 瓦 | | | |
| 产品认证 | 安全：符合 EN 60950/IEC 950 (国际)，UL 列出(美国)，CSA(加拿大)，通过 GS 认证(德国)，CE 标志(欧盟)，B (波兰)，eK (韩国)，S 标志(阿根廷)，NOM-NYCE (墨西哥)，CCC S&E (中国)，PSB (新加坡)，EMC；FCC Title 47 CFR Part 15 Class B(美国)，CTICK (澳大利亚和新西兰)，VCCI (日本)，CE (欧盟)，BSMI (中国台湾)，ICES (加拿大)；CCC S&E (中国)，MIC (韩国)；数据通讯：符合 EN 60950/IEC 950 (国际)，UL 列出(美国)，CSA (加拿大)，通过 GS 认证(德国)，CE 标志(欧洲)，B (波兰)，eK (韩国)，S 标志(阿根廷)，NOM-NYCE (墨西哥)，CCC S&E (中国)，PSB (新加坡)，GOST (俄罗斯) | | | | |
| 保修 | 1 年标准保修 | | | | |

* 近似值。准确的速度取决于系统配置、软件程序和文件的复杂性。

[†] 仅在亚太国家/地区有售。

[‡] 仅在有网络连接时支持 Mac OS 10.3。

[△] 电源要求根据销售打印机的国家/地区而定。切勿改变工作电压，否则将损坏打印机并对产品保修造成影响。



© 惠普研发有限合伙公司 2005 年版权所有。本文信息如有更改，恕不另行通知。HP 及承制公司对本文内容已做详尽校对，力求准确，如仍有疏漏敬请谅解，产品最终信息以包装箱标注为准，购买时请您与经销商确认。

2005 年 2 月中国印刷
P/N: 2001-4786-CHP

订购信息

| | |
|--------|--|
| 产品号 | 说明 |
| C8174A | HP 商用彩色喷墨打印机 Business Inkjet 2800 [†] |
| 纸张处理 | |
| C8261A | 250 页输入纸盒 |
| C8258A | 自动双面打印单元 |
| 打印耗材 | |
| C4844A | HP 10 号黑色墨盒(69 毫升) |
| C4836A | HP 11 号青色墨盒(28 毫升) |
| C4837A | HP 11 号品红色墨盒(28 毫升) |
| C4838A | HP 11 号黄色墨盒(28 毫升) |
| C4810A | HP 11 号黑色打印头 |
| C4811A | HP 11 号青色打印头 |
| C4812A | HP 11 号品红色打印头 |
| C4813A | HP 11 号黄色打印头 |
| 介质 | |
| Q1936A | HP 高级喷墨打印纸，A4 |
| Q1937A | HP 高级喷墨打印纸，A3 |
| Q1951A | HP 特优相纸，高光，A4 |
| Q5497A | HP 特优相纸，高光，A3 |
| C6765A | HP 相纸，光面，A4 |
| Q6593A | HP 专业 120 磨砂纸，A4 |
| Q6594A | HP 专业 120 磨砂纸，A3 |
| C5977B | HP 亮白喷墨打印纸，A4 [†] |
| Q2398A | HP 日常打印纸，Letter [†] |
| Q2399A | HP 日常打印纸，A3 [†] |
| Q2400A | HP 日常打印纸，A4 [†] |
| Q2511A | HP 日常相纸，亚光，A4 |

| | |
|--------|--|
| 打印服务器 | |
| J7934A | HP Jetdirect 620n 快速以太网内置打印服务器 |
| J6058A | HP Jetdirect 680n 802.11b 无线以太网内置打印服务器 |
| J3263A | HP Jetdirect 300x 10/100 外置打印服务器 |
| J6061A | HP Jetdirect 380x 802.11b 无线外置打印服务器 |
| J3264A | HP Jetdirect 500x TR 外置打印服务器 |
| J3265A | HP Jetdirect 500x 10/100 外置打印服务器 |

| | |
|--------|-----------------------|
| 电缆 | |
| C2950A | IEEE 1284 电缆(a-b) 2 米 |
| C2951A | IEEE 1284 电缆(a-b) 3 米 |
| C6518A | USB 电缆(a-b) 2 米 |

| | |
|------------|----------------------|
| 服务与支持 | |
| H3110A/E | HP 安装网络个人/工作组打印机服务 |
| H4513A/E | HP 安装 1 台个人/工作组打印机服务 |
| UA324PA/PE | HP 1 年保修后返回服务 |
| H5776PE | HP 1 年保修后下一工作日更换服务 |
| H5777PA/PE | HP 1 年保修后下一工作日硬件支持 |
| H7672A/E | HP 3 年下一工作日硬件支持 |
| H7674A/E | HP 3 年下一工作日更换服务 |
| U9803A/E | HP 4 年下一工作日硬件支持 |
| U9804A/E | HP 5 年下一工作日硬件支持 |
| UA146A/E | HP 3 年返回服务 |

[†] 仅在部分亚太国家提供。HP 授权 International Paper Company 销售。

欲知详情，请电话垂询当地 HP 销售办事处或离您最近的 HP 授权经销商。

HP 售前咨询热线：800-820-2255 (021) 5050 4800
HP 售后支持中心：800-810-3888 (010) 6868 7980

• 欲知有关技术支持的更多信息，请访问：
<http://support.hp.com.cn>

• 欲知有关 HP 金牌服务的更多信息，请访问：
<http://www.hp.com.cn/services/goldenservices>

• 欲知有关 HP 商用彩色打印的更多信息，请访问：
<http://www.hp.com.cn/cio>

• 欲知有关 HP 网络打印解决方案的更多信息，请访问：
<http://www.hp.com.cn/prINTER/nps>

